# **Boletim Técnico**



# Informações Técnicas

#### Características:

- Lubrificante de esteiras a base d'água e tensoativos aniônicos, de origem natural, com baixa produção de espuma.
- Tem poder de detergência, mantendo as esteiras limpas e lubrificadas.
- Protege as esteiras metálicas contra a ação da ferrugem.
- Rico em sequestrantes, controla os efeitos da dureza da água, evitando incrustações calcárias.
- Reduz o desgaste das esteiras transportadoras.
- Diminui o número de paradas, aumenta a produtividade.
- Produto biodegradável.

## **Utilização:**

Indicado para lubrificação de esteiras transportadoras de garrafas, garrafões, barris, latões, etc.

#### Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico:	Líquido límpido
Cor:	Levemente amarelada
pH (Puro a 25°C):	9,5 a 10,5
Densidade (g/ml):	1,00 a 1,10
Grau de Risco:	Irritante

# Composição:

Tensoativos aniônicos e não iônicos, sequestrante e veículo.

# Princípio Ativo:

Ácidos Graxos Saponificados

#### Validade do produto:

36 meses da data de fabricação

#### Modo de Usar:

Dosagem de 0,5 a 1,5% ou de 5 a 15 ml por litro de solução lubrificante, através de bombas dosadoras automáticas nas centrais de lubrificação.

# Precauções de uso:

# CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Não ingerir. Irritante para os olhos e a pele. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vomito, em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-7226001. Contém tensoativo biodegradável. OBRIGATÓRIO O USO DE EPI.

# Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

# Embalagens:

Bombona de Polietileno de 20L e 50L Container de 1000L

### Registros Oficiais:

Este produto é isento de registro ou notificação na ANVISA.

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas necessidades específicas de limpeza e desinfecção.















Rua Domênico Marini, 1646 - Bairro Fátima, Bento Gonçalves - RS - CEP 95702-300 CNPJ 00.987.668/0001-74 - Inscrição Estadual 010/0080936 - Aut. Func. MS: 3.01966-1 Fone (54) 3454.9800 - www.dety.com.br

