

Nome do Produto: Dety 1150

Data da última revisão: 10/05/2021


## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: **Dety 1150**  
Lava louças

Nome da empresa: **Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.**  
Endereço: Rua Domênico Marini, 1646 – Bairro Fátima  
95702-300 – Bento Gonçalves – RS

Telefone: (54) 3454.9800  
Email: dety@dety.com.br

Telefones de emergência: Defesa Civil 199  
Bombeiros 193  
ABIQUIM 0800 11 8270



## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Perigos mais importantes: Produto corrosivo. Pode causar queimaduras severas nos olhos, pele e tecidos que entrem em contato com o produto.

### EFEITOS DO PRODUTO

Inalação: A inalação de vapores ou névoas do produto causa irritação do trato respiratório.

Se inalado, provoca irritação severa no trato respiratório superior com tosse, queimaduras e dificuldade respiratória.

Contato com a pele: Em contato com a pele o produto pode causar queimaduras severas.

Contato com os olhos: Em contato com os olhos, pode causar queimaduras severas.

Ingestão: Pode causar queimaduras na boca, esôfago e estômago que podem ser seguidas de inchaço dos lábios, vômito e salivação aumentada.

Efeitos ambientais: O produto pode ser nocivo para organismos aquáticos quando em grande quantidade.

Perigos físico-químicos: Produto corrosivo. Contato com metais, como alumínio, pode liberar gás hidrogênio inflamável. Incêndios envolvendo esse produto podem gerar gases tóxicos, corrosivos e irritantes como óxido de sódio e peróxido de sódio.

Em caso de emergência: Dependendo das proporções isole e evacue a área. Em caso de vazamento e/ou derramamento procure bloquear o vazamento, conter o líquido derramado ou transferir o produto.

Durante o atendimento emergencial fique com o vento soprando as suas costas. O acesso das pessoas nas áreas contaminadas só deve ser permitido se estiverem usando roupas específicas e proteção respiratória adequada.

Corrosivo para os metais: Categoria 1 (Frase de perigo H290).

Corrosivo/irritante a pele: Categoria 1 (Frase de perigo H314).

Nome do Produto: Dety 1150

Data da última revisão: 10/05/2021

ROTULAGEM

Nome comercial: **Dety 1150**  
**Lava louças**

Telefone de emergência: (54) 3454.9800

Pictogramas de perigo:



Placa de advertência: PERIGO

Frase de perigo: H290 - Pode ser corrosivo para metais.  
H314 - Causa queimadura severa a pele e dano aos olhos.  
H318 - Causa danos oculares graves.

Frase de precaução: P234 - Conserve somente no recipiente original. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais  
P260 - Não respirar as poeiras/ fumos / gases / névoas/ vapores/ aerossóis.  
P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio.  
P280 - Usar luvas de proteção / vestimenta de proteção / proteção ocular / proteção facial.  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.  
P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a vestimenta contaminada. Enxaguar a pele com água corrente.  
P363 - Lavar a roupa contaminada antes de voltar a usar.  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.  
P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.  
P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.  
P405 - Armazenar em local fechado à chave.  
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.  
P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico.  
P273 - Evitar a liberação para o ambiente.

Nome do Produto: Dety 1150

Data da última revisão: 10/05/2021

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura: Lava louças  
Composição: Alcalinizante, sequestrante e veículo.

| Nome químico:      | Sinônimo      | Δ%             | Nº CAS    |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|
| Hidróxido de Sódio | Soda cáustica | De 20,0 a 30,0 | 1310-73-2 |

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Primeiros Socorros: Em contato com o produto a pessoa deverá tirar imediatamente as vestes contaminadas e lavar com água corrente abundante as partes do corpo atingidas.

Remover a vítima ao ar fresco e se não estiver respirando, administrar respiração artificial e chamar um médico imediatamente.

Contato com a pele: Se o produto entrar em contato com a pele, poderá causar graves queimaduras, lavar cuidadosamente e abundantemente com água corrente por pelo menos quinze minutos e consultar um médico.

Contato com os olhos: Se o produto atingir os olhos lavar cuidadosamente e abundantemente com água corrente por pelo menos quinze minutos e consultar um médico.

Inalação: Levantar o acidentado para o ar puro. Tratar de acordo com os sintomas. Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Ingestão: Em caso de ingestão procurar imediatamente um Centro de Intoxicações Fone da Pró-Química/ABIQUIM 0800 118270.

Notas ao médico: Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico. Realizar terapia tópica em caso de queimaduras.

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

O produto não é inflamável: Este produto não queima. Se exposto ao fogo por outra fonte, utilizar um agente extintor adequado para esse incêndio. Reação exotérmica no contato com a água.

Meios de combate ao incêndio: Resfriar recipientes com neblina de água. Utilizar pó químico seco, gás carbônico ou espuma. Afastar os recipientes da área do fogo se isto puder ser feito sem risco. Combater o fogo de uma distância segura ou utilizar mangueiras com suporte ou canhão monitor. Resfriar lateralmente os recipientes expostos às chamas com água, mesmo após o fogo ter sido extinto.

Perigos específicos da combustão do produto químico: Material não combustível. O produto não queima, mas pode se decompor quando aquecido e liberar gases corrosivos e/ou tóxicos como óxido de sódio e peróxido de sódio.

**Nome do Produto: Dety 1150**

**Data da última revisão: 10/05/2021**

Equipamentos de proteção: Utilizar equipamento de respiração e roupas adequadas para o combate a incêndios (incluindo capacete, casaco, calças, botas e luvas). Evite contato com o material durante o combate ao fogo. Se o contato for inevitável, utilize roupa resistente a produtos químicos.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO

Precauções pessoais: Utilizar óculos de segurança, botas e luvas adequadas.

Precauções ambientais: Evitar a entrada no solo, valas, esgotos, cursos de água e/ou água subterrânea. Todos os locais onde o material é armazenado devem estar equipados para que o produto eventualmente derramado e águas contaminadas pela soda possam ser recuperados para reciclagem ou neutralização antes do descarte.

Método de limpeza: Absorva o material derramado com terra, areia, vermiculita ou outro material não combustível. Neutralizar eventuais resíduos com ácido diluído, preferencialmente ácido clorídrico (ácido muriático). Não descarte diretamente no meio ambiente. Lavar o local com água em abundância, tomando cuidado para não escoar para cursos de água.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: As operações de recebimento, fornecimento e transferência de produtos cáusticos devem ser executadas por pessoas com experiência no manuseio do produto e familiarizadas com os equipamentos exigidos nestas operações. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado. Não comer, não beber e não fumar nas áreas de trabalho.

Armazenamento: Manter em sua embalagem original. Manter os recipientes bem fechados e propriamente identificados, em local bem ventilado. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

## 8. CONTROLE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção respiratória: Sob condições normais de uso, não é necessária proteção respiratória.

Proteção das mãos: Use luvas resistentes a agentes químicos nitrílicas, neoprene ou vinil.

Proteção dos olhos: Use óculos de proteção contra respingos.

Proteção da pele: Use roupa de trabalho padrão, fechada nos pulsos e no pescoço. Lave roupas contaminadas e seque-as antes de utilizá-las novamente. Descarte sapatos que não podem ser descontaminados.

Medidas de engenharia: Instalar chuveiros de segurança e lava olhos. Providenciar ventilação, com exaustão onde os processos exigirem.

Nome do Produto: Dety 1150

Data da última revisão: 10/05/2021

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Aspecto (estado físico, forma, cor)                           | Líquido transparente amarelo |
| Odor:   | Característico               |
| pH Puro:  | 14,0                         |
| Ponto de fusão/Ponto de congelamento:                         | Não disponível               |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | Não disponível               |
| Ponto de fulgor:  | Não disponível               |
| Taxa de evaporação:   | Não disponível               |
| Inflamabilidade:  | Não inflamável               |
| Explosividade:  | Não explosivo                |
| Pressão de vapor:   | Não disponível               |
| Densidade de vapor:   | Não disponível               |
| Densidade:  | 1,20 – 1,30 g/ml             |
| Solubilidade:   | Solúvel em água              |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água:                    | Não disponível               |
| Temperatura de autoignição:                                   | Não disponível               |
| Temperatura de decomposição:                                  | Não disponível               |
| Viscosidade:  | Não disponível               |

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Condições a evitar:       | Estável sob condições de armazenagem recomendadas. Evitar calor e contato com substâncias incompatíveis. Reação violenta com ácidos, com liberação de calor. |
| Produtos de decomposição: | O hidróxido de sódio presente na composição pode se decompor em óxido de sódio e peróxido de sódio.  |
| Reações perigosas:        | O produto pode reagir violentamente com ácidos, aldeídos e muitos outros produtos orgânicos, liberando calor e vapores.                                      |
| Materiais incompatíveis:  | Ação corrosiva sobre metais como: Alumínio, zinco, estanho e cobre   |

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Toxicidade aguda:   | Não disponível                     |
| Corrosão/Irritação da pele:                                     | Produto é corrosivo para a pele.   |
| Lesões oculares graves:   | Produto é corrosivo para os olhos. |
| Sensibilidade respiratória:                                     | Não disponível                     |
| Mutagenicidade:   | Não disponível                     |
| Carcinogenicidade:  | Não disponível                     |
| Toxicidade a reprodução e lactação:                             | Não disponível                     |
| Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo - exposição única: | Não disponível                     |
| Perigo por aspiração:   | Não disponível                     |

Nome do Produto: Dety 1150

Data da última revisão: 10/05/2021

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ecotoxicidade                   | Não disponível.            |
| Persistência e degradabilidade: | O produto é biodegradável. |
| Potencial bioacumulativo:       | Não disponível.            |
| Mobilidade no solo:             | Não disponível.            |

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

O descarte apropriado depende da natureza de cada descarte e deve ser feita por um empreiteiro competente e com a devida permissão.

Os materiais resultantes das operações de limpeza podem ser resíduos perigosos e, portanto, submetidos às regulamentações vigentes.

O descarte do refugo feito através de empresas especializadas, deve ser registrado e comunicado as autoridades competentes.

As embalagens são em polietileno de alta densidade e podem ser recicladas como matéria-prima secundária, por empresas especializadas e autorizadas.

As embalagens para reutilização, reciclagem ou mesmo descarte devem ser lavadas e neutralizadas, para evitar riscos a terceiros.

Não dispersar as embalagens no ambiente.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado.

### Transporte Terrestre : ANTT - Resolução nº 5232

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nome apropriado para embarque: | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGANICO, NE |
| Número de risco:               | 80  |
| Número da ONU:                 | 3266                                      |
| Classe de risco:               | 8   |
| Grupo de embalagem:            | II  |
| Descrição da classe:           | Corrosivo                                 |

### Transporte Hidroviário : IMDG - International Maritime Dangerous Goods

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nome apropriado para embarque: | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGANICO, NE |
| Número de risco:               | 80  |
| Número da ONU:                 | 3266                                      |
| Classe de risco:               | 8   |
| Grupo de embalagem:            | II  |
| Descrição da classe:           | Corrosivo                                 |

**Nome do Produto: Dety 1150**

**Data da última revisão: 10/05/2021**

**Transporte Aéreo: IATA - International Air Transport Association**

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGANICO, NE

Número de risco: 80

Número da ONU: 3266

Classe de risco: 8

Grupo de embalagem: II

Descrição da classe: Corrosivo

## 15. REGULAMENTAÇÕES

Produto registrado na ANVISA/MS

Ficha de emergência: Conforme ABNT N° 7503

FISPQ: Conforme ABNT N° 14725-4

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

**DETY 1150** é um lava louça alcalino para máquinas de lavar louças.

Esta FISPQ deve ficar ao alcance de todos que manipulam ou usam este produto, para estarem informados dos riscos específicos a que estão sujeitos.

A presente FISPQ foi redigida pelo Departamento Técnico da DETYLINE Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda, baseada no melhor de sua posse para segurança e aceitável na data de última revisão.

As informações aqui contidas se referem somente a este produto e não valem se o mesmo for usado com outros ou em transformação.

Nada aqui contido deve ser considerado como garantia.

Em cada caso é responsabilidade do usuário em determinar como essas informações devem ser aplicadas e como determinar a adaptabilidade de cada produto ao seu particular objetivo.

Embalagem: Bombonas de plástico de polietileno de alta densidade.

Para quaisquer informações complementares entrar em contato com o Departamento Técnico da  
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

Rua Domênico Marini, 1646

95702 300 - Bento Gonçalves - RS

dety@dety.com.br

Telefone: (54) 3454.9800

**REVISÃO Nº: 02**

**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 10 de maio de 2021.**